



## Casquillo Pro-Coil con rosca M 12 x 2,0

**Artículo:** 244512

**EAN-13:** 4007140313607

**URL:** [at.com.es/p/1018909](http://at.com.es/p/1018909)

**Marca:** Ruko

- Modelo estándar, de acero inoxidable, continuo.
- Para blindar la rosca de materiales con baja resistencia al cizallamiento, por ej. aleaciones de aluminio o magnesio, como también para la reparación de roscas desgastadas o dañadas.

### 1. Taladrar:

Primero taladre la rosca dañada con una broca helicoidal RUKO. Se debe tener en cuenta que en los dispositivos para moldear roscas se necesitan perforaciones más grandes. Verifique que el macho de roscar y el perno roscado del juego ProCoil tengan la misma rosca y paso.

### 2. Terrajado:

Ahora, la nueva rosca de retención se corta con un macho de roscar en el agujero taladrado. Se recomienda el uso de aceite de corte.

### 3. Montaje del casquillo con rosca:

Inserte el casquillo en la herramienta de atornillado. Asegúrese de que la espiga de retención asiente en la abertura de la ranura y el anillo prisionero esté ajustado. Ahora, gire el casquillo con rosca en la dirección de la rosca ejerciendo una leve presión.

Atención: NO girar en sentido contrario, la espiga puede quebrarse.

### 4. Rotura de la espiga:

Quite la herramienta de atornillado y quiebre la espiga de retención con el mandril de quiebre de espigas. La nueva rosca con casquillo con rosca ProCoil ya está lista para ser usada.

## Características

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Medidas             | M 12 x 1,75 x 2,0 |
| Tipo de rosca       | M 12              |
| Paso (mm)           | 1,75              |
| Altura (factor x Ø) | 2,0               |

## Certificaciones

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 0 |
|----------|---|

## Dimensiones

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Peso artículo (kg)      | 0,01 |
| Largo del artículo (cm) | 5,00 |
| Ancho del artículo (cm) | 2,40 |
| Alto del artículo (cm)  | 2,40 |

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Cantidad de contenido            | 1,00           |
| Unidad de contenido              | Pieza          |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,96           |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,00           |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 8,00           |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 3,00           |
| Presentación                     | Bolsa plástico |

## Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 25         |
| País de origen                     | China      |
| Intrastat                          | 8207603000 |
| Disponible en dropshipping         | si         |

## Productos relacionados



Destornillador Phillips  
MAXX

[at.com.es/p/1017281](http://at.com.es/p/1017281)



Llave en "T" hexagonal  
doble varilla PRO

[at.com.es/p/1017348](http://at.com.es/p/1017348)



Vaso hexagonal  
magnético 1/4" en blister  
individual

[at.com.es/p/1017474](http://at.com.es/p/1017474)



Cúter de seguridad mango  
Comfort Grip con retracción  
de cuchilla semi automática  
SK-5

[at.com.es/p/1017530](http://at.com.es/p/1017530)



Flexómetro clase I con  
clip para el cinturón BIG  
T

[at.com.es/p/1018297](http://at.com.es/p/1018297)