

Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSSE-Co 5 TiCN rectificado. Rosca M 6



Artículo: 273060ETC
EAN-13: 4007140298584
URL: at.com.es/p/1018922
Marca: Ruko



4007140298584

Macho de roscar para máquinas con vástago reforzado para roscas de agujero pasante en hierro fundido y aleaciones de fundición. Bisel: forma C / de 2 - 3 hilos. Rosca: métrica DIN ISO 13. Flancos: rectificación destalonada

Características

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Medidas | M 6 x 1 |
| Tipo de rosca | DIN ISO 13 (métrica) |
| Ø rosca (mm) | 6 |
| Paso (mm) | 1 |
| Ø broca previa (mm) | 5 |
| Longitud total (mm) | 80 |
| Longitud de la rosca (mm) | 19 |
| Ø vástago (mm) | 6 |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,02 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 12,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 1,00 |
| Presentación | Caja plástico blister |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|----------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| Intrastat | 82074010 |
| Disponible en dropshipping | si |