

Macho de roscar para máquinas M
DIN 371 HSSE-Co 5 TiCN rectificado.
Rosca M 6



Artículo: 273060ETC
EAN-13: 4007140298584
URL: at.com.es/p/1018922
Marca: Ruko



Macho de roscar para máquinas con vástago reforzado para roscas de agujero pasante en hierro fundido y aleaciones de fundición. Bisel: forma C / de 2 - 3 hilos. Rosca: métrica DIN ISO 13. Flancos: rectificación destalonada

Características

Medidas	M 6 x 1
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	6
Paso (mm)	1
Ø broca previa (mm)	5
Longitud total (mm)	80
Longitud de la rosca (mm)	19
Ø vástago (mm)	6

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,02
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	82074010
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Destornillador de vaso hexagonal PRO
at.com.es/p/1017316



Llave en "T" hexagonal PRO
at.com.es/p/1017349



Pack de brocas helicoidales DIN 338 TL 3000 HSS-Co 5 Cobalto rectificada con autocentrado
at.com.es/p/1018001



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS rectificado tipo B
at.com.es/p/1018066



Macho de roscar para máquinas PG HSS rectificados
at.com.es/p/1018932