

4007140298591

Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSSE-Co 5 TiCN rectificado. Rosca M 8

Artículo: 273080ETC
EAN-13: 4007140298591
URL: at.com.es/p/1018922
Marca: Ruko

- Material: acero rápido aleado con cobalto (HSSE-Co5) con recubrimiento TiCN.
- Vástago reforzado según DIN 371.
- Achaflanado tipo C, con ranura helicoidal a 35° a derechas, para roscas ciegas.
- Apto para acero sin alear y aleado de hasta 800 N/mm².
- Apto también para acero inoxidable, fundición y metales no férricos.

Macho de roscar a máquina confeccionado en acero rápido aleado con cobalto (HSSE-Co5) con recubrimiento de **nitruro de titanio y carbono (TiCN)**, con vástago reforzado según la norma **DIN 371**.

El achaflanado tipo **C**, con 2-3 hilos de rosca y ranura helicoidal a 35° a derechas, evacúa la viruta hacia arriba, por lo que está pensado para roscar agujeros ciegos. Es apto para roscar acero sin alear y aleado de hasta 800 N/mm² de resistencia, además de acero inoxidable, fundición y metales no férricos.

Características técnicas:
· Material: acero rápido aleado con cobalto (HSSE-Co5) con recubrimiento TiCN.
· Vástago reforzado según DIN 371.
· Achaflanado tipo C, con ranura helicoidal a 35° a derechas, para roscas ciegas.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Roscado de acero sin alear y aleado de hasta 800 N/mm², acero inoxidable, fundición y metales no férricos.

Características

Medidas	M 8 x 1,25
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	8
Paso (mm)	1.25
Ø broca previa (mm)	6.8
Longitud total (mm)	90
Longitud de la rosca (mm)	22
Ø vástago (mm)	8

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,03
Largo del artículo (cm)	12,00
Ancho del artículo (cm)	0,80
Alto del artículo (cm)	0,80

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,03
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,50
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Destornillador de vaso hexagonal PRO

at.com.es/p/1017316



Llave en "T" hexagonal PRO

at.com.es/p/1017349



Pack de brocas helicoidales DIN 338 TL 3000 HSS-Co 5 Cobalto rectificada con autocentrado

at.com.es/p/1018001



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS rectificado tipo B

at.com.es/p/1018066



Macho de roscar para máquinas PG HSS rectificados

at.com.es/p/1018932

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com