

Macho de roscar para máquinas M
DIN 376 HSSE-Co 5 TiCN rectificado.
Rosca M 12



Artículo: 273120ETC
EAN-13: 4007140298614
URL: at.com.es/p/1018923
Marca: Ruko



- Macho de roscar para máquina con vástago pasante para roscas de agujero pasante en hierro fundido y aleaciones de fundición.
- Bisel: forma C / de 2 - 3 hilos
- Rosca: métrica DIN ISO 13
- Flancos: rectificación destalonada

Características

Medidas	M 12 x 1,75
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	12
Paso (mm)	1.75
Ø broca previa (mm)	10.2
Longitud total (mm)	110
Longitud de la rosca (mm)	29
Ø vástago (mm)	9

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,06
Largo del artículo (cm)	15,00
Ancho del artículo (cm)	1,20
Alto del artículo (cm)	1,20

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,06
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,50
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Alicates de puntas
semirredondas y
acodadas 45° Serie 69
at.com.es/p/1017566



Tornillo de apriete con
émbolo mango en T
at.com.es/p/1017794



Pack de brocas
helicoidales DIN 338 TL
3000 HSS-Co 5 Cobalto
rectificada con
autocentrado
at.com.es/p/1018001



Flexómetro y transferidor
de medidas Talmeter 6
m
at.com.es/p/1018312



Macho de roscar para
máquinas M DIN 371
HSSE-Co 5 TiCN
rectificado
at.com.es/p/1018922