

4007140362223

Perforadora sacanúcleos portátil RSH 1300 de 800 Wattios y 3400 rpm

Perforadora sacanúcleos portátil RSH 1300

Artículo	1081300RSH
EAN-13	4007140362223
Marca	Ruko
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1018935

- Se puede adaptar la velocidad del corte.
- Motor de alta potencia que permite avanzar rápidamente con el trabajo.
- Diseño ergonómico para un mejor manejo.
- Marcha izquierda-derecha.

La perforadora sacanúcleos portátil RUKO RSH 1300 es ideal para utilizarla rápidamente y con flexibilidad. El motor de gran potencia, las revoluciones que pueden ajustarse de manera óptima y el diseño ergonómico garantizan que la perforación resulte perfecta.

1. **Ajuste progresivo de las revoluciones:** Gracias al regulador progresivo de las revoluciones se puede adaptar la velocidad del corte a determinados procesos de trabajo de manera óptima.
2. **Motor de alta potencia:** Permite avanzar rápidamente con el trabajo y las perforaciones de hasta 60,0 mm de diámetro.
3. **Marcha izquierda-derecha:** Cambio para corte de rosca hasta M 12.
4. **Par del acoplamiento a fricción:** Protege al operador y a la perforadora sacanúcleos portátil porque separa el lado de salida del lado de accionamiento en caso de sobrecarga.
5. **Protección electrónica en caso de sobrecarga:** Protege a la perforadora sacanúcleos portátil de daños.
6. **Bloqueo antiarranque:** Evita que la máquina arranque automáticamente después de la sobrecarga.

Incluye:
· 1 asiento flexible de 5/8” x 16, Art. N° 108 323
· 1 spray de corte de 200 ml, Art. N° 101 025
· 1 maleta de transporte

Características técnicas:
· Consumo de electricidad: 1.300 Wattios
· Potencia: 800 Wattios
· Revoluciones nominales: 0 - 2000 rpm
· Revoluciones en marcha en vacío: 3400 rpm
· Peso: 3,4 kg
· Asiento: flexible de 5/8” x 16
· Ajuste progresivo de las revoluciones: Si
· Marcha izquierda-derecha: Si
· Par del acoplamiento a fricción: Si
· Protección electrónica en caso de sobrecarga: Si
· Bloqueo antiarranque: Si
· Capacidad de taladro:
* Coronas de metal duro Ø 15,0 - 30,0 mm: Profundidad de corte 20,0 mm
* Corona perforadora de metal duro universales Ø 15,0 - 30,0 mm: Profundidad de corte 20,0 mm
* Coronas perforadoras de HSS-G Ø 12,0 - 60,0 mm: Profundidad de corte 2,5 mm
* Coronas perforadoras de metal duro Ø 16,0 - 60,0 mm: Profundidad de corte 4,0 mm

* Fluobroca: M4 - M8
* Terrajado: M12
· Voltage de entrada: 220 - 240 Voltios
· De acuerdo con normas: VDE, CEE

Dimensiones

Peso artículo (kg)	82,60

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	3,40
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8467219900
Disponible en dropshipping	Sí