



Nivel láser rotativo PROTON H con alcance hasta 350 m

Artículo: PROTONH

EAN-13: 9002719028376

URL: at.com.es/p/1018999

Marca: Sola



Nivel giratorio de muy fácil de manejo incluso para los usuarios menos experimentados.

Características técnicas:

- Nivelación: automática
- Rango de autonivelación: $\pm 5^\circ$
- Alcance sin receptor (radio): 20 m
- Alcance con receptor (radio): 350 m
- Temperatura de trabajo: -5 a + 50°C
- Velocidad de rotación: 600 1 / min
- Rosca trípode: 5/8 "
- Tipo de protección: IP 66
- Fuente de alimentación: Batería Li-ion (5200 mAh)
- Vida útil batería (20°C): 30 h
- Clase láser: 2, DIN EN 60825-1: 2007-10
- Potencia de salida: <3,4 mW
- Longitud de onda: 650 nm
- Dimensiones: 200 x 196 x 230 mm .
- Tolerancia máxima de medición: $\pm 0,1$ mm/m ($0,0057^\circ$)

Accesorios incluidos:

Receptor REC RR00 con soporte
Batería SOLA Li-ion 5.2
Estación de carga LS para batería Li-Ion
Cargador LG de batería Li-Ion
Enchufe EU/UK LS-EU/LS-UK
Bolsa de transporte

Características

Alcance con receptor (m)	500
--------------------------	-----

Certificaciones

Garantia	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	4,70
Producto empaquetado: largo (cm)	27,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	59,00
Producto empaquetado: alto (cm)	33,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	9015301000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico

at.com.es/p/1017983



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS rectificado tipo B

at.com.es/p/1018066



Verificador de voltaje PRO

at.com.es/p/1019043



Funda universal para cutters y multiusos

at.com.es/p/1019458



Puntas Pozidriv de 25 mm en cajita de plástico

at.com.es/p/1019709