



Nível de laser rotativo PROTON H com alcance de até 350 m

Artigo: PROTONH
EAN-13: 9002719028376
URL: at.com.es/p/1018999
Marca: Sola

Nível rotativo muito fácil de usar, mesmo para usuários menos experientes.

Características técnicas:

- Nivelamento: automático
- Faixa de autonivelamento: $\pm 5^\circ$
- Alcance sem receptor (raio): 20 m
- Alcance com receptor (raio): 350 m
- Temperatura de trabalho: -5 a + 50°C
- Velocidade de rotação: 600 1 / min
- Rosca do tripé: 5/8"
- Classe de proteção: IP 66
- Fonte de alimentação: bateria Li-ion (5200 mAh)
- Vida útil da bateria (20°C): 30 h
- Classe laser: 2, DIN EN 60825-1: 2007-10
- Potência de saída: 3,4mW
- Comprimento de onda: 650 nm
- Dimensões: 200 x 196 x 230 mm.
- Tolerância máxima de medição: $\pm 0,1$ mm/m (0,0057°)

Acessórios incluídos:

Receptor REC RR00 com suporte
Bateria SINGLE Li-ion 5.2
Estação de carregamento LS para bateria Li-ion
Carregador de bateria LG Li-ion
Plugue UE/Reino Unido LS-EU/LS-Reino Unido
bolsa de transporte

Características

Alcance com o receptor (m)	500
----------------------------	-----

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	4,70
Produto embalado: comprimento (cm)	27,50
Produto embalado: largura (cm)	59,00
Produto embalado: altura (cm)	33,00

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
Intrastat	9015301000
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados



Pacote de brocas helicoidais HSS-G DIN 338 tipo N em caixa de plástico
at.com.es/p/1017983



Torneira de máquina M DIN 371 HSS terra tipo B
at.com.es/p/1018066



Testador de voltagem VDE
at.com.es/p/1019043



Cobertura universal para cortadores e multiuso
at.com.es/p/1019458



Brocas Pozidriv de 25 mm em caixa de plástico
at.com.es/p/1019709