

Serrucho de 550 mm y 9 dientes por pulgada



Artículo: 590904
EAN-13: 7317845909010
URL: at.com.es/p/1019131
Marca: Hultafors



7317845909010

- Dentado con afilado en tres fases que mejora la eficiencia de corte y la durabilidad.
- Hoja de acero de 1 mm con recubrimiento antifricción que reduce la resistencia y las vibraciones.
- Mango ergonómico de tres componentes que mejora el confort y el control durante el corte.
- Sistema de fijación con tornillo de seguridad que permite el cambio de hoja de forma sencilla.
- Punta estrecha que facilita el acceso en zonas reducidas y cortes interiores.

El serrucho manual profesional de 550 mm está diseñado para trabajos de corte en madera que requieren precisión, eficiencia y durabilidad. Su hoja de acero de 1 mm incorpora un recubrimiento a base de cera que reduce la fricción durante el corte y minimiza las vibraciones laterales, mejorando el rendimiento general.

El dentado ha sido desarrollado con tecnología de afilado en tres fases, lo que permite una combinación equilibrada entre capacidad de corte, penetración en el material y vida útil del filo. Este diseño facilita cortes limpios y rectos sin astillado.

El mango ergonómico de tres componentes está fabricado en ABS resistente y proporciona un agarre cómodo y seguro. Además, incorpora guías de ángulo de 45° y 90°, lo que facilita la ejecución de cortes precisos.

El sistema de unión mediante tornillo de seguridad permite sustituir la hoja de forma fiable, alargando la vida útil de la herramienta. La punta estrecha de la hoja facilita el acceso en zonas de difícil alcance y permite iniciar cortes en el centro de la pieza.

Características técnicas:

- Longitud de hoja: 550 mm (22").
- Espesor de hoja: 1 mm.
- Tipo de dentado: Triple afilado (3 fases).
- Material de la hoja: Acero.
- Recubrimiento: Capa antifricción a base de cera.
- Mango: ABS ergonómico de tres componentes.
- Guía de ángulos: 45° y 90°.
- Sistema de fijación: Tornillo de seguridad para cambio de hoja.
- Punta: Estrecha para accesos en espacios reducidos.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Corte de madera maciza.
- Trabajos de carpintería general.

Serrucho manual profesional HBX con dentado triple afilado para madera

- Corte de tableros y paneles.
- Ajustes y cortes en obra.
- Trabajos de bricolaje y mantenimiento.

Características

Nº de dientes/ in (TPI)	9
Modelo	HBX-22-9
Longitud (mm)	550
Hoja de recambio	590913

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,10

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	Rumania
Intrastat	8202100000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Cúter especial para trabajos con madera con mango de acero inoxidable CK-2

at.com.es/p/1017549



Broca SDS-plus S4

at.com.es/p/1018180



Minas especiales para marcador Pica Dry

at.com.es/p/1019224



Porta-Crayons Pica Classic 588

at.com.es/p/1019252



Marcador automático con mina de grafito intercambiable Pica Dry

at.com.es/p/1019575