



Nivel láser de líneas y puntos Qubo Pro de hasta 80 m

Artículo: QUBOPRO

EAN-13: 9002719029984

URL: at.com.es/p/1019137

Marca: Sola

- Fácil de usar.
- Comprobación rápida y precisa de ángulos rectos.
- Función de PULSE para uso opcional con receptor iOX5-REC.

Características técnicas:

- Dimensiones: 115 x 103 x 135 mm
- Nivelación: Auto-nivelante
- Tolerancia máxima de medición: ±0.20 mm/m
- ±0.30 mm/m (punto plomada)
- Rango de autonivelación: ±4°
- Alcance sin receptor (radio): 20m
- Alcance con receptor (radio): 80m
- Temperatura de trabajo: -10 a +50°C
- Adaptador trípode: 1/4" + 5/8"
- Tipo de protección: IP54
- Fuente de alimentación: 3 x 1.5 V (AA) pilas o Batería Li-ion (5200 mAh)
- Tiempo de funcionamiento: 12h con 3 x 1.5 V (AA) pilas o 28h con Batería Li-ion (5200 mAh)
- Clase laser: 2, DIN EN 60825-1 : 2008
- Potencia: <1.0 mW
- Longitud de onda: 3 x 635 nm / 1 x 650 nm

Accesorios incluidos:

- Batería Li-ion 5.2,
- Estación de carga LS para batería Li-ion 5.2,
- Cargador LG para batería Li-ion,
- Bolsa de transporte,
- Gafas laser LB RED,
- Diana magnética ZS RED,
- Soporte TBA para tabiquería seca,
- Adaptador batería BA,
- 2 x 1.5 V (AA) pilas.

IMPORTANTE: Receptor NO incluido

Características

Alcance sin receptor (m)	20
Alcance con receptor (m)	80

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,85
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	27,00
Producto empaquetado: alto (cm)	28,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	9015301000
Disponible en dropshipping	si
