



Linha Qubo Pro e nível de laser pontual até 80 m

Artigo: QUBOPRO

EAN-13: 9002719029984

URL: at.com.es/p/1019137

Marca: Sola

- Fácil de usar.
- Verificação rápida e precisa de ângulos retos.
- Função PULSE para uso opcional com o receptor iOX5-REC.

Características técnicas:

Dimensões: 115 x 103 x 135 mm

Nivelamento: Auto-nivelamento

Tolerância máxima de medição:

±0,20mm/m

±0,30 mm/m (ponto de prumo)

Faixa de autonivelamento: ±4°

Alcance sem receptor (raio): 20m

Alcance com o receptor (raio): 80m

· Temperatura de trabalho: -10 a +50°C

· Adaptador de tripé: 1/4" + 5/8"

Classe de proteção: IP54

Fonte de alimentação: 3 pilhas de 1,5 V (AA) ou bateria de íons de lítio (5200 mAh)

· Tempo de funcionamento: 12h com 3 pilhas de 1,5 V (AA) ou 28h com bateria Li-ion (5200 mAh)

Classe de laser: 2, DIN EN 60825-1: 2008

Potência: 1,0mW

Comprimento de onda: 3 x 635 nm / 1 x 650 nm

Acessórios incluídos:

- Bateria Li-ion 5.2,
- Estação de carregamento LS para bateria Li-ion 5.2,
- Carregador LG para bateria Li-ion,
- bolsa de transporte,
- óculos de laser LB RED,
- alvo magnético ZS RED,
- Suporte TBA para drywall,
- Adaptador de bateria BA,
- 2 pilhas de 1,5 V (AA).

IMPORTANTE: Receptor NÃO incluído

Características

Alcance sem receptor (m)	20
Alcance com o receptor (m)	80

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,85
Produto embalado: comprimento (cm)	23,00
Produto embalado: largura (cm)	27,00
Produto embalado: altura (cm)	28,00

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
Intrastat	9015301000
Disponível em dropshipping	si