



Linha Qubo Basic e nível de laser de ponto até 80 m

Artigo: QUBOB

EAN-13: 9002719029991

URL: at.com.es/p/1019138

Marca: Sola

- Fácil de usar.
- Verificação rápida e precisa de ângulos retos.
- Função PULSE para uso opcional com o receptor iOX5-REC.

Características técnicas:

Descrição: Nível de linha e ponto

Dimensões: 115 x 103 x 135 mm

Nivelamento: Auto-nivelamento

Tolerância máxima de medição:

±0,20mm/m

±0,30 mm/m (ponto de prumo)

Faixa de autonivelamento: ±4°

Alcance sem receptor (raio): 20m

Alcance com o receptor (raio): 80m

· Temperatura de trabalho: -10 a +50°C

· Adaptador de tripé: 1/4" + 5/8"

Classe de proteção: IP54

Fonte de alimentação: 3 pilhas de 1,5 V (AA)

Tempo de operação: 12h - 3 pilhas de 1,5 V (AA)

Classe de laser: 2, DIN EN 60825-1: 2008

Potência: 1,0mW

Comprimento de onda: 3 x 635 nm / 1 x 650 nm

Acessórios incluídos:

· Suporte TBA para drywall,

Adaptador de bateria BA,

bolsa de transporte,

· 2 pilhas de 1,5 V (AA).

IMPORTANTE: Receptor NÃO incluído

Características

Alcance sem receptor (m)	20
Alcance com o receptor (m)	80

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,65
Produto embalado: comprimento (cm)	14,50
Produto embalado: largura (cm)	22,50
Produto embalado: altura (cm)	15,00
Apresentação	CHINA

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
País de origem	China
Intrastat	9015301000
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados



Alicate de corte diagonal
modelo americano Série
69

at.com.es/p/1017564



Alicate bico de papagaio
canal Classic Plus

at.com.es/p/1017583



Cortador de cabo eléctrico
tipo tesoura Al+Cu

at.com.es/p/1017638



Martelo universal feito de
nylon + Acetato Baseplex

at.com.es/p/1018798



Marcador automático com
ponta de grafite Pica Dry
intercambiável

at.com.es/p/1019575