



Guia fio poliéster 4,5 mm ponta intercambiável 10 m

Artigo: 750010

EAN-13: 8435130725271

URL: at.com.es/p/1019176

Marca: ATM

- Especial para áreas de curvas contínuas.
- Alça de puxar de aço flexível para maior flexibilidade.
- Tração máxima 180 Kgs.

- Guia especial para áreas com várias curvas contínuas de tubo.
 - Com puxador flexível em aço com olhal para maior flexibilidade nos raios das curvas.
 - Devido às suas cristas helicoidais, apresenta menor resistência e atrito ao penetrar no tubo, pois seu atrito interno é 60% menor que as demais guias.
 - Cor laranja.
- Tração máx. 180kg
- Rosca M-5.

Características

Comprimento (m)	10
Ø (mm)	4.5

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,29
Produto embalado: comprimento (cm)	28,50
Produto embalado: largura (cm)	28,50
Produto embalado: altura (cm)	2,50
Apresentação	ESPAÑA

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
País de origem	España
Intrastat	7019399000
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados



Lubrificante suavizante
at.com.es/p/1018772