



8435130725301

## Guía pasahilos poliéster 4,5 mm punta intercambiable 25 m

**Artículo:** 750025

**EAN-13:** 8435130725301

**URL:** [at.com.es/p/1019176](http://at.com.es/p/1019176)

**Marca:** ATM

- Estructura helicoidal de poliéster diseñada para reducir la fricción en el interior del tubo.
- Punta de tiro de acero flexible con ojal que mejora el paso en radios de curva.
- Sistema de punta intercambiable con rosca M5 para mayor versatilidad de uso.
- Tracción máxima de 180 kg para trabajos de tendido exigentes.
- Disponible en longitudes de 10 a 30 metros para adaptarse a diferentes recorridos.

La guía pasahilos de poliéster helicoidal de Ø4,5 mm serie 75 está diseñada para ofrecer un guiado fluido en recorridos con curvaturas continuas. Su construcción helicoidal mejora el comportamiento dinámico de la guía durante el avance, favoreciendo una penetración más regular en el interior del conducto.

El cuerpo de poliéster incorpora crestas helicoidales que reducen la resistencia al rozamiento frente a otras guías convencionales. Esta configuración permite disminuir la fricción en el interior del tubo, optimizando el deslizamiento a lo largo del recorrido.

La guía incorpora una punta de tiro de acero flexible con ojal, diseñada para aportar mayor flexibilidad en radios de curva. Además, dispone de sistema de punta intercambiable con rosca M5, lo que permite adaptar el extremo de trabajo según la necesidad de la instalación.

Su tracción máxima de 180 kg y su configuración en varias longitudes convierten esta guía en una solución técnica orientada a trabajos de guiado y tendido en conducciones con recorridos complejos.

### Características técnicas:

- Tipo de producto: Guía pasahilos.
- Material principal: Poliéster helicoidal.
- Diámetro: 4,5 mm.
- Serie: 75.
- Sistema: Punta intercambiable.
- Punta de tiro: Acero flexible con ojal.
- Rosca: M5.
- Color: Naranja.
- Tracción máxima: 180 kg.
- Diseño: Especial para zonas de curvas continuas.
- Propiedad funcional: Rozamiento interior hasta un 60% menor que otras guías.

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Paso de cable en tubos con varias curvas continuas.

**Guía pasahilos de poliéster helicoidal de 4,5 mm con punta intercambiable serie 75**

- Tendido de conductores en canalizaciones curvas.
- Guiado de cable en instalaciones eléctricas.
- Trabajos de paso en conductos con radios de curvatura reducidos.
- Operaciones de tendido en recorridos donde se requiera baja fricción.

**Características**

Longitud (m)	25
Ø (mm)	4.5

**Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,55
Producto empaquetado: largo (cm)	31,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,50
Producto empaquetado: alto (cm)	3,30

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	España
Intrastat	7019399000
Disponible en dropshipping	si

**Productos relacionados**

Lubricante suavizante

[at.com.es/p/1018772](http://at.com.es/p/1018772)