



Guia fio poliéster 4,5 mm ponta intercambiável 25 m

Artigo: 750025

EAN-13: 8435130725301

URL: at.com.es/p/1019176

Marca: ATM

- Especial para áreas de curvas contínuas.
- Alça de puxar de aço flexível para maior flexibilidade.
- Tração máxima 180 Kgs.

- Guia especial para áreas com várias curvas contínuas de tubo.
 - Com puxador flexível em aço com olhal para maior flexibilidade nos raios das curvas.
 - Devido às suas cristas helicoidais, apresenta menor resistência e atrito ao penetrar no tubo, pois seu atrito interno é 60% menor que as demais guias.
 - Cor laranja.
- Tração máx. 180kg
- Rosca M-5.

Características

Comprimento (m)	25
Ø (mm)	4.5

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,55
Produto embalado: comprimento (cm)	31,50
Produto embalado: largura (cm)	31,50
Produto embalado: altura (cm)	3,30
Apresentação	ESPANHA

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
País de origem	España
Intrastat	7019399000
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados



Lubrificante suavizante
at.com.es/p/1018772