



Conector G-136 M10

Artículo: 9626910
EAN-13: 4016532005464
URL: at.com.es/p/1019194
Marca: Umeta



- Para mantenimientos de engrase de alta presión, permite operar con manos libres.
- Apto para todo tipo de bombas de engrase, neumáticas, manuales, a batería.
- Apto para engrasadores DIN y SAE.
- Cuatro mordazas de acero de muelle endurecidas que resisten altas presiones.
- Junta hermética de goma nitrilo de larga vida bajo altas presiones.
- Válvula de retención para reducir fugas.
- Para liberar, oprima simplemente la palanca.
- No es necesario sujetar durante el engrase.
- Conéctelo y libere las dos manos para operar con la bomba de engrase.

Características

Tipo de rosca	1/8"
---------------	------

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,20

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Sudáfrica
Intrastat	8481309100
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Vaso hexagonal
magnético 1/4" en blister
individual
at.com.es/p/1017474



Avellanador cónico DIN
335 forma C 90° HSS
at.com.es/p/1017892



Marcador permanente de
tinta para agujeros
profundos Pica Ink
at.com.es/p/1019227



Maza Simplex de goma /
Superplástico
at.com.es/p/1019969



Inclinómetro y goniómetro
digital con Bluetooth GO!
Smart
at.com.es/p/1019975