

4013349322753

Escova circular de aço de arame frisado com furo multi-eixos e filamento de Ø 0,30 mm (178x23x38)

Escovas de roda de arame crimpado multi-eixos

Artigo	9902554361
EAN-13	4013349322753
Marca	Osborn
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1019255

- Escovas universais multieixos
- Ideal para trabalhos de intensidade média-alta
- Linhas múltiplas de alta densidade

Escovas de aço:
· Rebarbar, picar, descalcificar, limpar, remover, resíduos de borracha e incrustações.
· Escovas universais para trabalhos de média a alta intensidade.
· Uma de suas principais vantagens é a alta densidade de pontas de arame na largura da escova.

Escovas de aço inoxidável:
· Rebarbação, decapagem, descalcificação, limpeza de cordões de soldadura.
· Escovas universais para trabalhar em materiais inoxidáveis, alumínio e outros metais não ferrosos.
· Uma de suas principais vantagens é a alta densidade de pontas de arame na largura da escova.

Pincéis de latão:
· Decapagem, descalcificação, polimento e acabamento acetinado.
· Escovas universais para trabalhar latão e outros materiais macios.
· Uma de suas principais vantagens é sua densidade e flexibilidade.

Cada pincel contém 7 anéis multieixos:
13mm, 15mm, 16mm, 20mm, 3/4", 7/8", 1"

Outras fixações a pedido:
Metal Center 13 - 20, Metal Center 13 - 30, Metal Center 13 - 50

Características

Medidas	Pincel de 178x23mm. Arame de Aço (38x0,30 mm)
Ø (mm)	178
Espessura (mm)	23
Comprimento do filamento (mm)	38
Ø filamento (mm)	0,30
Material	Cabo de aço
Velocidade (rpm)	6.000
Apresentação	caixa única

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
Disponível em dropshipping	Não

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com