



Escova circular de aço de arame frisado com orifício multi-eixos e filamento de Ø 0,20 mm (250x28x47)

Artigo: 9902543562

EAN-13: 4013349339195

URL: at.com.es/p/1019255

Marca: Osborn

- Escovas universais multieixos
- Ideal para trabalhos de intensidade média-alta
- Linhas múltiplas de alta densidade

Escovas de aço:

- Rebarbar, picar, descalcificar, limpar, remover, resíduos de borracha e incrustações.
- Escovas universais para trabalhos de média a alta intensidade.
- Uma de suas principais vantagens é a alta densidade de pontas de arame na largura da escova.

Escovas de aço inoxidável:

- Rebarbação, decapagem, descalcificação, limpeza de cordões de soldadura.
- Escovas universais para trabalhar em materiais inoxidáveis, alumínio e outros metais não ferrosos.
- Uma de suas principais vantagens é a alta densidade de pontas de arame na largura da escova.

Pincéis de latão:

- Decapagem, descalcificação, polimento e acabamento acetinado.
- Escovas universais para trabalhar latão e outros materiais macios.
- Uma de suas principais vantagens é sua densidade e flexibilidade.

Cada pincel contém 7 anéis multieixos:
13mm, 15mm, 16mm, 20mm, 3/4", 7/8", 1"

Outras fixações a pedido:

Metal Center 13 - 20, Metal Center 13 - 30, Metal Center 13 - 50

Características

Medidas	Pincel de 250x28 mm. Arame de Aço (47x0,20 mm)
Ø (mm)	250
Espessura (mm)	28
Comprimento do filamento (mm)	47
Ø filamento (mm)	0,20
Material	Cabo de aço
Velocidade (rpm)	3.600
Apresentação	caixa única

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	2
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados

Escova de roda de arame
frisado com porca M14
at.com.es/p/1019256



Escovas circulares de
filamentos abrasivos
at.com.es/p/1019257



Escovas circulares de
arame torcido - Furo
22,2mm
at.com.es/p/1019265



Pincéis cónicos
ondulados - porca M14
at.com.es/p/1019274