



Cepillo latonado acero circular
alambre ondulado con tuerca M14 y
filamento de Ø 0.30 mm (115x12)

Artículo: 2812522051
EAN-13: 4013349427496
URL: at.com.es/p/1019256
Marca: Osborn

- Construcción muy robusta.
- Montaje sencillo y práctico.
- Adecuados para montaje en amoladoras portátiles.

- Construcción muy robusta, perfecto equilibrado y fácil manejo.
- Montaje sencillo y práctico.
- Adecuados para montaje en amoladoras portátiles.
- Desbarbar, decapar, desincrustar, retirar residuos de caucho y cascarilla, limpieza de soldadura.
- Una de sus principales ventajas es alta densidad de puntas de alambre en el ancho del cepillo.

Características

Medidas	Cepillo de 115x12 mm. Alambre de Acero latonado (28x0.30 mm)
Ø (mm)	115
Espesor (mm)	12
Longitud del filamento (mm)	28
Ø filamento (mm)	0.30
Material	Acero latonado
Velocidad (r.p.m.)	12,500
Presentación	Caja individual

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,26

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	6
Intrastat	9603500000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico
at.com.es/p/1017493



Marcador de pintura permanente Classic 524
at.com.es/p/1019246



Cepillos circulares ondulados - Vástago 6mm (4.500 RPM)
at.com.es/p/1019261



Tazas alambre trenzado - Tuerca M14 (Para amoladora angular 100-115-125)
at.com.es/p/1019271



Kit de pulido - 6 pzas.
at.com.es/p/1019294