



4013349583925

Escova circular de arame ondulado de aço inoxidável com porca M14 e filamento de Ø 0,30 mm (115x12)

Artigo: 8202522361**EAN-13:** 4013349583925**URL:** at.com.es/p/1019256**Marca:** Osborn

- Construção muito robusta.
- Montagem simples e prática.
- Adequado para montagem em moedores portáteis.

- Construção muito robusta, perfeitamente equilibrada e de fácil manuseamento.
- Montagem simples e prática.
- Adequado para montagem em moedores portáteis.
- Rebarbar, picar, descalcificar, remover resíduos de borracha e carepas, limpeza de soldas.
- Uma de suas principais vantagens é a alta densidade de pontas de arame na largura da escova.

Características

Medidas	Pincel de 115x12 mm. Fio de aço inoxidável (28x0,30 mm)
Ø (mm)	115
Espessura (mm)	12
Comprimento do filamento (mm)	28
Ø filamento (mm)	0,30
Material	aço inoxidável
Velocidade (rpm)	12.500
Apresentação	caixa única

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



L-1 Cortador de trava manual com cabo ergonômico
at.com.es/p/1017493



Marcador de pintura permanente clássico 524
at.com.es/p/1019246



Escovas circulares onduladas - haste de 6 mm (4.500 RPM)
at.com.es/p/1019261



Copos de arame trançado - porca M14 (para rebarbadora 100-115-125)
at.com.es/p/1019271



Kit de polimento - 6 unid.
at.com.es/p/1019294