



4013349789129

Escova cilíndrica de arame frisado com porca de latão M14 (Ø 150 mm)

Artigo: 8908544062**EAN-13:** 4013349789129**URL:** at.com.es/p/1019256**Marca:** Osborn

- Construção muito robusta.
- Montagem simples e prática.
- Adequado para montagem em moedores portáteis.

- Construção muito robusta, perfeitamente equilibrada e de fácil manuseamento.
- Montagem simples e prática.
- Adequado para montagem em moedores portáteis.
- Rebarbar, picar, descalcificar, remover resíduos de borracha e carepas, limpeza de soldas.
- Uma de suas principais vantagens é a alta densidade de pontas de arame na largura da escova.

Características

Medidas	Pincel de 150x18 mm. Fio de latão (28x0,30 mm)
Ø (mm)	150
Espessura (mm)	18
Comprimento do filamento (mm)	28
Ø filamento (mm)	0,30
Material	Latão
Velocidade (rpm)	6.500
Apresentação	caixa única

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
Intrastat	9603500000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



L-1 Cortador de trava manual com cabo ergonômico

at.com.es/p/1017493



Marcador de pintura permanente clássico 524

at.com.es/p/1019246



Escovas circulares onduladas - haste de 6 mm (4.500 RPM)

at.com.es/p/1019261



Copos de arame trançado - porca M14 (para rebarbadora 100-115-125)

at.com.es/p/1019271



Kit de polimento - 6 unid.

at.com.es/p/1019294