



4013349110336

Escova circular de aço de arame frisado com haste de 6 mm e filamento de Ø 0,15 mm (60x18x15)

Artigo: 0002505132

EAN-13: 4013349110336

URL: at.com.es/p/1019258

Marca: Osborn

- Ideal para locais de difícil acesso.
- Para trabalhos de intensidade leve, média e alta.
- Adequado para montagem em retíficas de alta velocidade.

- Manchar, rebarbar, descascar, descascar, limpar, polir, polir, etc.
- Devido ao seu pequeno diâmetro, estas escovas são ideais para áreas de difícil acesso. Para trabalhos de intensidade leve, média e alta.
- Adequado para montagem em máquinas de alta ou muito alta velocidade cujo r.p.m. não exceda o limite de segurança indicados nas tabelas.

AÇO CHAPEADO EM LATÃO A PEDIDO

Características

Medidas	Pincel de 60x18 mm. Arame de Aço (15x0,15 mm)
Ø (mm)	60
Espessura (mm)	18
Comprimento do filamento (mm)	15
Ø filamento (mm)	0,15
Material	Cabo de aço
Velocidade (rpm)	15.000
Apresentação	caixa a granel

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1


Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	10
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Escovas de roda
onduladas encapsuladas
- haste de 6 mm
at.com.es/p/1019259



Escovas circulares de
filamentos abrasivos -
haste 6mm
at.com.es/p/1019260



Escovas circulares
onduladas - haste de 6
mm (4.500 RPM)
at.com.es/p/1019261



Escovas circulares de
arame ondulado - haste
de 8 mm (espessura
extra)
at.com.es/p/1019264