



4013349590091

Escova circular de aço ondulado com haste de 6 mm e filamento de Ø 0,20 mm (50x7x10)

Artigo: 0003600211**EAN-13:** 4013349590091**URL:** at.com.es/p/1019261**Marca:** Osborn

- Ideal para trabalhos de limpeza.
- Densidade de enchimento média.
- Resultados ótimos.
- Adequado para trabalhar a 4.500 RPM

- Rebarbar, picar, remover ferrugem, descalcificar, limpar.
- Escovas de densidade de preenchimento médio para trabalhos de limpeza, como remoção de tinta, ferrugem, escamas, escamas e rebarbas. Resultados ótimos.

Características

Medidas	Pincel 50x7 mm. Arame de Aço (10x0,20 mm)
Ø (mm)	50
Espessura (mm)	7
Comprimento do filamento (mm)	10
Ø filamento (mm)	0,20
Material	Cabo de aço
Velocidade (rpm)	4.500
Apresentação	caixa a granel

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza

Dados logísticos


Unidades contidas numa embalagem	20
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Escovas circulares de arame ondulado - haste de 6 mm (rebarbadora reta de alta velocidade)

at.com.es/p/1019258



Escovas de roda onduladas encapsuladas - haste de 6 mm

at.com.es/p/1019259



Escovas circulares segmentadas - haste de 6mm

at.com.es/p/1019262



Escovas circulares de filamento abrasivo - haste de 6mm (4.500 RPM)

at.com.es/p/1019263