



4013349322029

Escova circular em aço latão canelado com haste de 6 mm e filamento de Ø 0,30 mm (75x10x16)

Artigo: 7008600075**EAN-13:** 4013349322029**URL:** at.com.es/p/1019261**Marca:** Osborn

- Ideal para trabalhos de limpeza.
- Densidade de enchimento média.
- Resultados ótimos.
- Adequado para trabalhar a 4.500 RPM

- Rebarbar, picar, remover ferrugem, descalcificar, limpar.
- Escovas de densidade de preenchimento médio para trabalhos de limpeza, como remoção de tinta, ferrugem, escamas, escamas e rebarbas. Resultados ótimos.

Características

Medidas	Pincel 75x10 mm. Arame de aço banhado a latão (16x0,30 mm)
Ø (mm)	75
Espessura (mm)	10
Comprimento do filamento (mm)	16
Ø filamento (mm)	0,30
Material	Fio de aço banhado a latão
Velocidade (rpm)	4.500
Apresentação	expositor de papelão

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,08


Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	10
Intrastat	9603500000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Escovas circulares de
arame ondulado - haste de
6 mm (rebarbadora reta de
alta velocidade)
at.com.es/p/1019258



Escovas de roda
onduladas encapsuladas
- haste de 6 mm
at.com.es/p/1019259



Escovas circulares
segmentadas - haste de
6mm
at.com.es/p/1019262



Escovas circulares de
filamento abrasivo - haste
de 6mm (4.500 RPM)
at.com.es/p/1019263