



Escova circular de arame torcido de aço inoxidável com furo de 22,2 mm e filamento de Ø 0,35 mm (115x13)

Artigo: 0002631331
EAN-13: 4013349114235
URL: at.com.es/p/1019265
Marca: Osborn

- Para trabalhos de alta velocidade.
- Direção de trança otimizada para todos os tipos de trabalho.

- Rebarbar, picar, remover ferrugem, descalcificar, limpar.
- Pincéis para trabalhos em que a velocidade é alta. A direção da trança foi otimizada para todos os tipos de trabalho.

Outras fixações a pedido:

buraco 16mm

Características

Medidas	Pincel de 115x12 mm. Fio inoxidável (23x0,35 mm)
Ø (mm)	115
Espessura (mm)	12
Comprimento do filamento (mm)	23
Ø filamento (mm)	0,35
Material	aço inoxidável
Velocidade (rpm)	12.500
Apresentação	caixa única

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	4
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Escovas de roda de arame crimpado multi-eixos

at.com.es/p/1019255



Escova de roda de arame frisado com porca M14

at.com.es/p/1019256



Escovas circulares de fio torcido - porca M14

at.com.es/p/1019267



Copos de arame trançado - porca M14 (para rebarbadora 100-115-125)

at.com.es/p/1019271



Escovas cônicas torcidas - porca M14

at.com.es/p/1019275