



Escova circular de aço de arame torcido com furo de 22,2 mm e filamento de Ø 0,50 mm (125x13)

Artigo: 2202631151

EAN-13: 4013349123893

URL: at.com.es/p/1019265

Marca: Osborn

- Para trabalhos de alta velocidade.
- Direção de trança otimizada para todos os tipos de trabalho.

- Rebarbar, picar, remover ferrugem, descalcificar, limpar.
- Pincéis para trabalhos em que a velocidade é alta. A direção da trança foi otimizada para todos os tipos de trabalho.

Outras fixações a pedido:

buraco 16mm

Características

Medidas	Pincel de 125x13 mm. Arame de Aço (28x0,50 mm)
Ø (mm)	125
Espessura (mm)	13
Comprimento do filamento (mm)	28
Ø filamento (mm)	0,50
Material	Aço
Velocidade (rpm)	12.500
Apresentação	caixa única

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,35

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	8
Intrastat	9603500000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Escovas circulares arame torcido solda especial - Furo 22,2mm
at.com.es/p/1019266



Escovas circulares de fio torcido - porca M14
at.com.es/p/1019267



Escovas circulares de fio torcido - haste de 6mm
at.com.es/p/1019268



Escovas cónicas torcidas - porca M14
at.com.es/p/1019275