



Escova circular de aço de arame torcido com furo de 22,2 mm e filamento de Ø 0,50 mm (125x13)

Artigo: 2202631151

EAN-13: 4013349123893

URL: at.com.es/p/1019265

Marca: Osborn

- Para trabalhos de alta velocidade.
- Direção de trança otimizada para todos os tipos de trabalho.

- Rebarbar, picar, remover ferrugem, descalcificar, limpar.
- Pincéis para trabalhos em que a velocidade é alta. A direção da trança foi otimizada para todos os tipos de trabalho.

Outras fixações a pedido:

buraco 16mm

Características

Medidas	Pincel de 125x13 mm. Arame de Aço (28x0,50 mm)
Ø (mm)	125
Espessura (mm)	13
Comprimento do filamento (mm)	28
Ø filamento (mm)	0,50
Material	Aço
Velocidade (rpm)	12.500
Apresentação	caixa única

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,35

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	8
Intrastat	9603500000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Escovas de roda de arame crimpado multi-eixos

at.com.es/p/1019255



Escova de roda de arame frisado com porca M14

at.com.es/p/1019256



Escovas circulares de fio torcido - porca M14

at.com.es/p/1019267



Copos de arame trançado - porca M14 (para rebarbadora 100-115-125)

at.com.es/p/1019271



Escovas cônicas torcidas - porca M14

at.com.es/p/1019275