



Escova circular de aço de arame torcido com furo de 22,2 mm e filamento de Ø 0,35 mm (178x13)

Artigo: 0002653131
EAN-13: 4013349114426
URL: at.com.es/p/1019265
Marca: Osborn

- Para trabalhos de alta velocidade.
- Direção de trança otimizada para todos os tipos de trabalho.

- Rebarbar, picar, remover ferrugem, descalcificar, limpar.
- Pincéis para trabalhos em que a velocidade é alta. A direção da trança foi otimizada para todos os tipos de trabalho.

Outras fixações a pedido:
buraco 16mm

Características

Medidas	Pincel 178x13mm. Arame de Aço (42x0,35 mm)
Ø (mm)	178
Espessura (mm)	13
Comprimento do filamento (mm)	42
Ø filamento (mm)	0,35
Material	Aço
Velocidade (rpm)	10.000
Apresentação	caixa única

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	6
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Escovas circulares arame
torcido solda especial -
Furo 22,2mm
at.com.es/p/1019266



Escovas circulares de fio
torcido - porca M14
at.com.es/p/1019267



Escovas circulares de fio
torcido - haste de 6mm
at.com.es/p/1019268



Escovas cónicas
torcidas - porca M14
at.com.es/p/1019275