



Escova circular de arame trançado de aço para soldagem especial com furo de 22,2 mm e filamento de Ø 0,50 mm (165x6)

Artigo: 0002626061

EAN-13: 4013349124258

URL: at.com.es/p/1019266

Marca: Osborn

- Escovas especiais para soldagem.
- Para trabalhos de alta velocidade.
- Direção de trança otimizada para todos os tipos de trabalho.

- Rebarbar, picar, remover ferrugem, descalcificar, limpar.
- Pincéis para trabalhos em que a velocidade é alta. A direção da trança foi otimizada para todos os tipos de trabalho.

Outras fixações a pedido:

Porca M14

Características

Medidas	escova de 165mm. Tranças de Aço (x60) (29x0,50 mm)
Ø (mm)	165
Espessura (mm)	6
Comprimento do filamento (mm)	29
Ø filamento (mm)	0,50
Material	Tranças de Aço (x60)
Velocidade (rpm)	12.000
Apresentação	caixa a granel

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	12
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Escovas circulares de
aramé torcido - Furo
22,2mm
at.com.es/p/1019265



Escovas circulares de fio
torcido - porca M14
at.com.es/p/1019267



Escovas circulares de fio
torcido - haste de 6mm
at.com.es/p/1019268



Escovas cónicas
torcidas - porca M14
at.com.es/p/1019275