



Escova circular de aço de arame torcido com porca M14 Ø 115 mm e filamento Ø 0,50 mm

Artigo: 0402631151

EAN-13: 4013349123787

URL: at.com.es/p/1019267

Marca: Osborn

- Para trabalhos de alta velocidade.
- Direção de trança otimizada para todos os tipos de trabalho

- Rebarbar, picar, remover ferrugem, descalcificar, limpar.
- Pincéis para trabalhos em que a velocidade é alta. A direção da trança foi otimizada para todos os tipos de trabalho.

Outras fixações sob consulta: furo 5/8"

Outras medidas sob consulta

Características

Medidas	Pincel de 115x12 mm. Arame de Aço (23x0,50 mm)
Ø (mm)	115
Espessura (mm)	12
Comprimento do filamento (mm)	23
Ø filamento (mm)	0,50
Material	Aço
Velocidade (rpm)	12.500
Apresentação	caixa única

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,37

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	6
Intrastat	9603500000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Escovas circulares de
aramé torcido - Furo
22,2mm

at.com.es/p/1019265



Escovas circulares arame
torcido solda especial -
Furo 22,2mm

at.com.es/p/1019266



Escovas circulares de fio
torcido - haste de 6mm

at.com.es/p/1019268



Escovas cónicas
torcidas - porca M14

at.com.es/p/1019275