



Escova circular de aço de arame torcido com haste de 6 mm e filamento de Ø 0,50 mm (75x13)

Artigo: 0202611151

EAN-13: 4013349610027

URL: at.com.es/p/1019268

Marca: Osborn

- Escovas para: rebarbar, decapagem, remoção de ferrugem, descalcificação, limpeza de soldas.
- Para trabalhar em altas velocidades.

- Rebarbação, decapagem, remoção de ferrugem, descalcificação, limpeza de soldas.
- Pincéis para trabalhos em que a velocidade é alta.

Características

Medidas	Pincel 75x12 mm. Arame de Aço (18x0,50 mm)
Ø (mm)	75
Espessura (mm)	12
Comprimento do filamento (mm)	18
Ø filamento (mm)	0,50
Material	Aço
Velocidade (rpm)	20.000
Apresentação	caixa a granel

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,13

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	12
Intrastat	9603500000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Escovas circulares de
arame ondulado - haste de
6 mm (rebarbadora reta de
alta velocidade)
at.com.es/p/1019258



Escovas circulares
onduladas - haste de 6
mm (4.500 RPM)
at.com.es/p/1019261



Escovas circulares de
arame torcido - Furo
22,2mm
at.com.es/p/1019265



Escovas circulares de fio
torcido - porca M14
at.com.es/p/1019267