



4013349102881

## Escova copo em aço latão com haste de 6 mm e filamento Ø 0,30 mm (50x17)

**Artigo:** 0028600041

**EAN-13:** 4013349102881

**URL:** [at.com.es/p/1019273](http://at.com.es/p/1019273)

**Marca:** Osborn

- Adequado para rebarbação, decapagem, remoção de ferrugem, descalcificação, limpeza.
- Fio crimpado: densidade média-alta ideal para trabalhos de limpeza
- Aço latão encapsulado: escovas de segurança ideais para remover tintas e vernizes. Vida útil 10 vezes maior do que uma escova normal.
- Filamento abrasivo: ideal para trabalhos de limpeza difíceis.

### Copos de arame enrolado:

- Rebarbar, picar, remover ferrugem, descalcificar, limpar.
- Escovas de média e alta densidade para tarefas de limpeza como remoção de tinta, ferrugem, carepas, escamas e rebarbas. Resultados ótimos.

### Taças encapsuladas de aço banhado a latão:

- Rebarbar, picar, remover ferrugem, descalcificar, limpar.
- As escovas de segurança são ideais para remover tintas e vernizes, rebarbar e limpar diversos tipos de superfícies.

### Vantagens:

- Máxima segurança, pois evita quebra e desprendimento do fio. Vida útil cerca de 10 vezes maior do que uma escova normal.
- Aprovado pelo TÜV (certificação técnica industrial) por seu alto grau de segurança e desempenho.

### Copos de filamentos abrasivos:

- Rebarbar, picar, remover ferrugem, descalcificar, limpar.
- Escovas indicadas para trabalhos de limpeza árduos e de médio ou alto grau de dificuldade.
- O design desenvolvido para as tranças permite obter uma otimização do desempenho em qualquer tipo de trabalho.

## Características

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Medidas                       | pincel de 50mm. Arame de aço banhado a latão (17x0,30 mm) |
| Ø (mm)                        | 50                                                        |
| Espessura (mm)                | -                                                         |
| Comprimento do filamento (mm) | 17                                                        |
| Ø filamento (mm)              | 0,30                                                      |
| Material                      | aço banhado a latão                                       |
| Velocidade (rpm)              | 4.500                                                     |
| Apresentação                  | caixa a granel                                            |

## Tarifa

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Unidade de preço   | envase         |
| Quantidade mínima  | 1              |
| Condição de compra | Múltiplos de 1 |

## Dados de embalagem

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Quantidade de conteúdo      | 1,00  |
| Unidade de conteúdo         | Pieza |
| Produto embalado: peso (kg) | 0,07  |

## Dados logísticos

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unidades contidas numa embalagem | 20         |
| Intrastat                        | 9603500000 |
| Disponível em dropshipping       | no         |

## Produtos relacionados



Escovas de roda de arame crimpado multi-eixos

[at.com.es/p/1019255](http://at.com.es/p/1019255)



Escovas circulares de arame ondulado - haste de 6 mm (rebarbadora reta de alta velocidade)

[at.com.es/p/1019258](http://at.com.es/p/1019258)



Escovas circulares onduladas - haste de 6 mm (4.500 RPM)

[at.com.es/p/1019261](http://at.com.es/p/1019261)



Escovas circulares de filamento abrasivo - haste de 6mm (4.500 RPM)

[at.com.es/p/1019263](http://at.com.es/p/1019263)



Pincéis - haste de 6 mm (4.500 RPM)

[at.com.es/p/1019278](http://at.com.es/p/1019278)