



Juego de 5 destornilladores PRO VDE Slim (PL/PH)

Artículo: 670080
EAN-13: 4003955258102
URL: at.com.es/p/1019333
Marca: Witte

- Varilla aislada VDE según norma DIN EN/ IEC 60900 para trabajar con AC hasta 1000V.
- Diámetro de la varilla reducido para un mejor acceso a los espacios reducidos.
- Mango con zona multifunción y sistema anti rodamiento.
- Mango fabricado con componentes suaves antideslizamiento.
- Punta de la varilla negra para obtener la máxima precisión en el punto de contacto.

El **PRO VDE Slim** es un destornillador para profesionales en electrónica e ingeniería eléctrica con diámetro de varilla reducida para atornillados en lugares de difícil acceso. Máxima seguridad para trabajos con voltajes de hasta 1.000V. Ergonómico, fuerte y seguro, el PRO VDE Slim consigue los mejores resultados en todas las facetas. El aislamiento de seguridad cumple con las normas EN 60900/IEC 60900. Testado contra bajas temperaturas de hasta menos 40°C. Cada destornillador está testado individualmente en agua con corriente eléctrica de 10.000 V.

Características

Composición	5 Piezas (3x100 + 4x100 + 5,5x125 + PH1x80 + PH2x100)
Material del mango	

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,44
Producto empaquetado: largo (cm)	32,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,50
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Cúter de seguridad pico de pato con cuchilla oculta SK-10

at.com.es/p/1017535



Alicate combinado de alta potencia CombiMax Serie 49 VDE

at.com.es/p/1017602



Corona perforadora HSS-bimetal con dentado variable

at.com.es/p/1017963



Soporte y broca guía para coronas HSS-bimetal

at.com.es/p/1017980



Flexómetro clase I con clip para el cinturón BIG T

at.com.es/p/1018297