



Extractor de rótulas camiones hidráulico (20 t)

Artículo: 129-5-45-H20

EAN-13: 4021176333422

URL: at.com.es/p/1019386

Marca: Kukko



4021176333422

Extractor de alto rendimiento gracias al diseño extra fuerte del cuerpo y la horquilla reforzada. El husillo central se puede utilizar para precargar y ajustar el extractor. Husillo mecánico con rosca laminada tratada con recubrimiento especial. Adecuado para los siguientes tipos de vehículos:

- Mercedes Benz: ACTROS, ATEGO a partir de 18 t, SKO 405, -N, -GN (autobuses de piso bajo).
- MAN: F2000, TG, A 23 (autobuses articulados de piso bajo).
- Scania modelos 3 y 4, Icarus.

Para el accionamiento de la herramienta, es necesaria una bomba hidráulica (YHP-320) con tubo flexible (YF-200). No suministrado.

Características

Carga máx. (t)	20
Abertura de la horquilla (mm)	35-45
Rango de apertura (mm)	120
Tamaño de la rótula (mm)	40-50
Presión máx. (bar)	450

Dimensiones

Peso artículo (kg)	9,57
Largo del artículo (cm)	18,00
Ancho del artículo (cm)	9,00
Alto del artículo (cm)	23,50

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Extractor de rótulas hidráulico para camiones y autobuses de piso bajo**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	9,57
Producto empaquetado: largo (cm)	33,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,30
Producto empaquetado: alto (cm)	10,80
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	82055980
Disponible en dropshipping	si