



Extractor de rótulas camiones hidráulico (20 t)

Artículo: 129-5-45-H20
EAN-13: 4021176333422
URL: at.com.es/p/1019386
Marca: Kukko



Extractor de alto rendimiento gracias al diseño extra fuerte del cuerpo y la horquilla reforzada. El husillo central se puede utilizar para precargar y ajustar el extractor. Husillo mecánico con rosca laminada tratada con recubrimiento especial. Adecuado para los siguientes tipos de vehículos:

- Mercedes Benz: ACTROS, ATEGO a partir de 18 t, SKO 405, -N, -GN (autobuses de piso bajo).
- MAN: F2000, TG, A 23 (autobuses articulados de piso bajo).
- Scania modelos 3 y 4, Icarus.

Para el accionamiento de la herramienta, es necesaria una bomba hidráulica (YHP-320) con tubo flexible (YF-200). No suministrado.

Características

Carga máx. (t)	20
Abertura de la horquilla (mm)	35-45
Rango de apertura (mm)	120
Tamaño de la rótula (mm)	40-50
Presión máx. (bar)	450

Dimensiones

Peso artículo (kg)	9,57
Largo del artículo (cm)	18,00
Ancho del artículo (cm)	9,00
Alto del artículo (cm)	23,50

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	9,57
Producto empaquetado: largo (cm)	33,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,30
Producto empaquetado: alto (cm)	10,80
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176333422
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	9,57
Unidad de preparación - largo (cm)	33,40
Unidad de preparación - ancho (cm)	23,30
Unidad de preparación - alto (cm)	10,80
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si