



Extractor + separador de rodamientos hidráulico móvil (50 t / 30 t)

Artículo: GOLIATH-500
EAN-13: 4021176102769
URL: at.com.es/p/1019389
Marca: Kukko

- Para procesos de extracción extremadamente pesados
- Fácil de utilizar por un sólo operario
- Sistema modular ampliable con otros tipos de extractores
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución

- Extractor móvil para la industria pesada, ferrocarriles, centrales eléctricas y otras aplicaciones en las que deben desmontarse rodamientos grandes, ruedas dentadas o partes similares.
- Gracias a la regulación de altura hidráulica y en combinación con el ajuste de precisión mecánico, puede colocarlo de forma muy sencilla y precisa una sola persona en la pieza que se extrae a través del husillo de presión central.
- El bastidor portante móvil con forma de Y con cuatro ruedas giratorias suaves, que pueden bloquearse, permite fijar de manera sencilla y cómoda el extractor y garantiza una posición vertical segura en todas las aplicaciones.
- La fuerza de extracción se aplica sobre los cilindros de presión equipados con un husillo de presión central mediante una bomba electrohidráulica de dos fases que se maneja con el control remoto del motor.
- El GOLIATH también innova con otros dispositivos de seguridad, como un freno mecánico y válvulas hidráulicas adicionales, que garantizan el ajuste de la altura del extractor y un trabajo seguro, incluso con la carga máxima.

Características

Ancho del extractor exterior (mm)	1.200
Ø guillotina (mm)	75-330
Alcance del extractor exterior (mm)	700
Alcance del puente (mm)	520
Ancho del puente (mm)	420
Carga máx. del extractor exterior (t)	50
Carga máx. del puente (t)	35
Carga máx. de la guillotina (t)	30

Dimensiones

Peso artículo (kg)	489,00
--------------------	--------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	489,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176102769
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	489,00
País de origen	Alemania
Intrastat	82055980
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Extractor de rodamientos
hidráulico móvil
"GOLIATH"

at.com.es/p/1019387



Separador hidráulico
móvil "GOLIATH"

at.com.es/p/1019388



Juegos de extractor de
rodamientos hidráulicos

at.com.es/p/1019390



Juegos de separador y
extractor interior
hidráulicos

at.com.es/p/1019391



Juegos universales de
extractor de rodamientos
hidráulicos

at.com.es/p/1019392