



8435130712639

Disco UW para sierra circular (250x30mm y 42 dientes)

Artículo: ATM-UW2503042

EAN-13: 8435130712639

URL: at.com.es/p/1019489

Marca: ATM

- Dientes alternos de metal duro para corte preciso en madera y tableros.
- Cuerpo de acero rectificado y equilibrado para reducir vibraciones y efectos de giro.
- Plaquetas de metal duro de alta calidad con soldadura tipo sandwich plata-cobre-plata.
- Tratamiento anti-óxido al horno y acabado pulido para mayor estabilidad superficial.
- Disponible en Ø250 mm y Ø300 mm con eje de 30 mm y 42 o 48 dientes.

El disco de sierra circular UW con eje de 30 mm está diseñado para trabajos de corte en madera y materiales derivados, ofreciendo un funcionamiento estable y una geometría orientada a un corte profesional. Su configuración con dientes alternos de metal duro permite un avance regular y un buen comportamiento en materiales de base lignocelulósica.

El cuerpo del disco está fabricado en acero 40-42 HRc, rectificado y equilibrado para reducir vibraciones y minimizar los efectos de giro durante el trabajo. Las plaquetas de metal duro incorporan una soldadura tipo sandwich plata-cobre-plata, adecuada para una unión estable entre el diente y el cuerpo del disco.

La superficie del cuerpo está pulida y tratada con protección anti-óxido al horno. Además, incorpora banda arenada mate en la zona del dentado en contraste con el brillo del cuerpo. El disco se suministra en envase con interior plastificado para ayudar a prevenir la formación de óxido.

Características técnicas:

- Tipo de producto: Disco para sierra circular.
- Tipo de diente: Dientes alternos de metal duro.
- Material de las plaquetas: Metal duro.
- Tipo de soldadura: Sandwich plata-cobre-plata.
- Material del cuerpo: Acero 40-42 HRc.
- Acabado del cuerpo: Rectificado y pulido.
- Protección superficial: Tratamiento anti-óxido al horno.
- Equilibrado: Cuerpo equilibrado para evitar vibraciones y efectos de giro.
- Acabado en zona dentada: Banda arenada mate.
- Diámetro del eje: 30 mm.
- Ancho del diente: 3,2 mm.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Corte de madera.
- Corte de tableros.

· Corte de cartón prensado.

Características

Ø (mm)	250
Ancho del diente (mm)	3,2
Ø eje (mm)	30
Nº de dientes	42

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,10

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8202390000
Disponible en dropshipping	si