



8435130712653

Disco KW para sierra circular (250x30mm y 60 dientes)

Artículo: ATM-KW2503060

EAN-13: 8435130712653

URL: at.com.es/p/1019490

Marca: ATM

- Dientes alternos de metal duro para un corte preciso y de acabado superior.
- Plaquetas de metal duro de alta calidad con soldadura tipo sandwich plata-cobre-plata.
- Cuerpo de acero 40–42 HRc rectificado, pulido y equilibrado para reducir vibraciones.
- Tratamiento anti-óxido al horno y banda arenada mate en la zona del dentado.
- Disponible en Ø250 mm y Ø300 mm con eje de 30 mm y 60 o 72 dientes.

El disco de sierra circular KW con eje de 30 mm está diseñado para trabajos de corte que exigen un acabado limpio y una elevada estabilidad de funcionamiento. Su configuración con dentado alternativo de metal duro ofrece un comportamiento preciso y uniforme durante el corte.

Las plaquetas de metal duro incorporan una soldadura tipo sandwich plata-cobre-plata, aportando una unión técnica de alta calidad entre el diente y el cuerpo del disco. El cuerpo está fabricado en acero 40–42 HRc, con acabado rectificado y pulido, y ha sido tratado con protección anti-óxido al horno para mejorar su comportamiento superficial.

El disco presenta un equilibrado del cuerpo y del diámetro exterior para reducir vibraciones y efectos de giro durante el trabajo. Además, incorpora banda arenada mate en la zona dentada en contraste con el brillo del cuerpo, y se suministra en envase con interior plastificado para ayudar a prevenir la formación de óxido.

Características técnicas:

- Tipo de producto: Disco para sierra circular.
- Tipo de diente: Dientes alternos de metal duro.
- Material de las plaquetas: Metal duro.
- Tipo de soldadura: Sandwich plata-cobre-plata.
- Material del cuerpo: Acero 40–42 HRc.
- Acabado del cuerpo: Rectificado y pulido.
- Protección superficial: Tratamiento anti-óxido al horno.
- Equilibrado: Cuerpo y diámetro exterior equilibrados para evitar vibraciones y efectos de giro.
- Acabado en zona dentada: Banda arenada mate.
- Diámetro del eje: 30 mm.
- Ancho del diente: 3,2 mm.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Corte de maderas plastificadas a una cara.
- Corte de maderas chapadas.
- Corte de materiales con superficie tratada.

Discos para sierra circular KW para corte fino

· Trabajos que requieren una calidad de corte superior.

Características

Ø (mm)	250
Ancho del diente (mm)	3,2
Ø eje (mm)	30
Nº de dientes	60

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,10

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8202390000
Disponible en dropshipping	si