



8435130712653

## Disco KW para sierra circular (250x30mm y 60 dientes)

**Artículo:** ATM-KW2503060

**EAN-13:** 8435130712653

**URL:** [at.com.es/p/1019490](http://at.com.es/p/1019490)

**Marca:** ATM

- Dientes alternos de metal duro para un corte preciso y de acabado superior.
- Plaquetas de metal duro de alta calidad con soldadura tipo sandwich plata-cobre-plata.
- Cuerpo de acero 40–42 HRc rectificado, pulido y equilibrado para reducir vibraciones.
- Tratamiento anti-óxido al horno y banda arenada mate en la zona del dentado.
- Disponible en Ø250 mm y Ø300 mm con eje de 30 mm y 60 o 72 dientes.

El disco de sierra circular KW con eje de 30 mm está diseñado para trabajos de corte que exigen un acabado limpio y una elevada estabilidad de funcionamiento. Su configuración con dentado alterno de metal duro ofrece un comportamiento preciso y uniforme durante el corte.

Las plaquetas de metal duro incorporan una soldadura tipo sandwich plata-cobre-plata, aportando una unión técnica de alta calidad entre el diente y el cuerpo del disco. El cuerpo está fabricado en acero 40–42 HRc, con acabado rectificado y pulido, y ha sido tratado con protección anti-óxido al horno para mejorar su comportamiento superficial.

El disco presenta un equilibrado del cuerpo y del diámetro exterior para reducir vibraciones y efectos de giro durante el trabajo. Además, incorpora banda arenada mate en la zona dentada en contraste con el brillo del cuerpo, y se suministra en envase con interior plastificado para ayudar a prevenir la formación de óxido.

### Características técnicas:

- Tipo de producto: Disco para sierra circular.
- Tipo de diente: Dientes alternos de metal duro.
- Material de las plaquetas: Metal duro.
- Tipo de soldadura: Sandwich plata-cobre-plata.
- Material del cuerpo: Acero 40–42 HRc.
- Acabado del cuerpo: Rectificado y pulido.
- Protección superficial: Tratamiento anti-óxido al horno.
- Equilibrado: Cuerpo y diámetro exterior equilibrados para evitar vibraciones y efectos de giro.
- Acabado en zona dentada: Banda arenada mate.
- Diámetro del eje: 30 mm.
- Ancho del diente: 3,2 mm.

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Corte de maderas plastificadas a una cara.
- Corte de maderas chapadas.
- Corte de materiales con superficie tratada.

Discos para sierra circular KW para corte fino

· Trabajos que requieren una calidad de corte superior.

Características

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Ø (mm)                | 250 |
| Ancho del diente (mm) | 3,2 |
| Ø eje (mm)            | 30  |
| Nº de dientes         | 60  |

Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido           | 1,00  |
| Unidad de contenido             | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,10  |

Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| País de origen                     | China      |
| Intrastat                          | 8202390000 |
| Disponible en dropshipping         | si         |