



Nivel láser de líneas FLOX para soldadores de hasta 30 m

Artículo: FLOX

EAN-13: 9002719035466

URL: at.com.es/p/1019498

Marca: Sola

- Cruz en pared y suelo en un sólo láser.
- Líneas láser nítidas en toda el área de trabajo.
- Pie ajustable y ajuste fino.
- Alcance de hasta 30 m.
- Protección IP54.

Accesorios incluidos:

- Gafas láser,
- Adaptador batería BA,
- Pilas 3 x 1.5 V (AA),
- Maleta.

Descripción técnica:

- Tolerancia máx. de medición: ± 0.30 mm/m (suelo) ± 0.50 mm/m (pared)
- Rango de autonivelación: $\pm 3^\circ$
- Alcance sin receptor (radio): 30 m* (suelo) / 10m* (pared)
- Temperatura de trabajo: -10°C a $+50^\circ\text{C}$
- Adaptador trípode: 1/4" + 5/8"
- Clase de protección: IP54
- Fuente de alimentación: 3 x 1.5 V (AA) pilas - Batería Li-ion (5200 mAh)
- Autonomía (a 20°C): 3 pilas de 1.5 V (AA) = 9 h (suelo) 40 h (pared) - Batería Li-ion (5200 mAh) = 24 h (suelo) 65 h (pared)
- Clase de láser: 2, DIN EN 60825-1:2014
- Potencia: < 1.0 mW
- Longitud de onda: 635 nm
- Dimensiones: 150 x 119 x 122 mm

Características

Alcance sin receptor (m)	30 (suelo) / 10 (pared)
--------------------------	-------------------------

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9015301000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Nivel de burbuja de
aluminio AV
at.com.es/p/1018320



Nivel de burbuja de
aluminio AVD
at.com.es/p/1018321



Nivel de burbuja de
aluminio magnético AZM
at.com.es/p/1018322



Nivel de burbuja
especial electricistas
at.com.es/p/1019492



Enrollacables Garant®
IP20 H05VV-F 3G1,5/2,5
para interiores
at.com.es/p/1019994