

9002719035466

Nível laser linha FLOX para ladrilhadores até 30 m

Artigo: FLOX
EAN-13: 9002719035466
URL: at.com.es/p/1019498
Marca: Sola

- Parede e piso cruzados em um único laser.
- Linhas de laser nítidas em toda a área de trabalho.
- Pé regulável e ajuste fino.
- Alcance até 30m.
- Proteção IP54.

Acessórios incluídos:
óculos de laser,
Adaptador de bateria BA,
Pilhas 3 x 1,5 V (AA),
· Mala.

Descrição técnica:
· Tolerância máx. faixa de medição: ± 0,30 mm/m (piso) ± 0,50 mm/m (parede)
Faixa de autonivelamento: ±3°
Alcance sem receptor (raio): 30m* (piso) / 10m* (parede)
· Temperatura de trabalho: -10 °C a +50 °C
Adaptador de tripé: 1/4" + 5/8"
Classe de proteção: IP54
Fonte de alimentação: 3 pilhas de 1,5 V (AA) - Bateria de íons de lítio (5200 mAh)
· Autonomia (a 20 °C): 3 baterias de 1,5 V (AA) = 9 h (chão) 40 h (parede) - Bateria Li-ion (5200 mAh) = 24 h (chão) 65 h (parede)
Classe de laser: 2, DIN EN 60825-1:2014
Potência: 1,0mW
Comprimento de onda: 635nm
Dimensões: 150 × 119 × 122 mm

Características

Alcance sem receptor (m)	30 (piso) / 10 (parede)

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Nível laser de linha para ladrilhadores até 30 m FLOX

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	1,00
Apresentação	CHINA

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
País de origem	China
Intrastat	9015301000
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados



AV nível de bolha de alumínio

at.com.es/p/1018320



Nível de bolha de alumínio AVD

at.com.es/p/1018321



Nível de bolha de alumínio magnético AZM

at.com.es/p/1018322



Eletricistas especiais de nível de bolha

at.com.es/p/1019492

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com