



Receptor universal para niveles de línea verde

Artículo: RECLGDO
EAN-13: 9002719033813
URL: at.com.es/p/1019500
Marca: Sola



- Muy fácil de usar, incluso para usuarios inexpertos.
- Burbuja vertical y horizontal.
- Sistema automático de desconexión.
- Pantalla LCD en partes delantera y trasera.
- Precisión ajustable.
- Imán en la parte superior para la fijación en perfiles metálicos.

Accesorios incluidos:
1 x 9 V E-pila de bloque, soporte.

- Descripción: Receptor para niveles láser de linea verde
- Dimensiones: 195 x 70 x 30 mm
- Tolerancia máxima de medición: fino: ± 1.00 mm / basto: ± 3.00 mm
- Temperatura de trabajo: -10 a +50°C
- Tipo de protección: IP52
- Fuente de alimentación: 1 x 9 V E-pila de bloque
- Tiempo de funcionamiento: 40h
- Alcance (radio): 80m
- Peso: 175 g

Características

Alcance (m)	80
-------------	----

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,53

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9015900000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Nivel de burbuja de
aluminio AV
at.com.es/p/1018320



Mira telescópica de
aluminio anodizado para
niveles láser
at.com.es/p/1018368



Trípode universal para
niveles láser
at.com.es/p/1018369



Receptor universal para
nivel láser de línea roja
at.com.es/p/1019501



Nivel láser de líneas
PLANO 4D GREEN
at.com.es/p/1601617