



## Kit de pulido 6 piezas con tuerca M14 9.000 (r.p.m)

**Artículo:** 8603600006  
**EAN-13:** 4060246003254  
**URL:** [at.com.es/p/1019532](http://at.com.es/p/1019532)  
**Marca:** Osborn



4060246003254

- Kit de 6 piezas para el proceso de pulido de 3 pasos usando amoladoras y herramientas electroportátiles de velocidad variable.
- Preparación con rueda tela sisal, pulido con la rueda de fieltro duro, abrillantado con la rueda de fieltro blando.
- Para acero, acero inox, aluminio, latón y cobre.
- Ruedas de 100 mm con anclaje M14.

#### Contenido:

- Rueda tela sisal 2 uds.
- Rueda fieltro duro NOTIFLEX® NTF914 2 uds.
- Rueda fieltro blando NOTIFLEX® NTF925 2 uds.
- Pasta pulir blanca 1 ud.
- Pasta pulir marrón 1 ud.
- Pasta pulir azul 1 ud.

#### GUÍA DE APLICACIÓN:

**PREPARACIÓN con rueda tela sisal:** Eliminar defectos y rayaduras.

Usar pasta blanca para acero y acero inox.

Para latón y cobre empezar en el Paso 2 (PULIDO).

**PULIDO con rueda NOTIFLEX® fieltro duro:** Eliminar trazos de corte y pulido de la superficie.

Usar pasta blanca para acero y acero inox.

Usar pasta marrón para latón, cobre y aluminio.

**ABILLANTADO con rueda NOTIFLEX® fieltro blando:** Conseguir una superficie brillante.

Usar pasta azul para todo los materiales.

#### Características

Ø (mm)	100
Velocidad (r.p.m.)	9000

**Kit de pulido de 6 ruedas de tela y fieltro con tuerca M14**

---

**Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,84

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	6
Intrastat	6805100000
Disponible en dropshipping	si