



8013186212046

Andamio doméstico combinado Fast & Lock 200 (399 cm)

Artículo: FA200FL

EAN-13: 8013186212046

URL: at.com.es/p/1019651

Marca: Gierre

- Sistema de bloqueo patentado Fast&Lock para un montaje rápido y sencillo.
- Tirantes completamente premontados que agilizan la configuración del equipo.
- Uso combinado como andamio y escalera para trabajos a baja altitud.
- Estructura de aluminio con carga máxima admisible de 150 kg.
- Garantía de 5 años con certificación D.Lgs. 81/08 y norma EN 131-4.

El andamio combinado de aluminio Fast&Lock 200 es un equipo multiuso para trabajos a baja altitud, diseñado para ofrecer una configuración rápida, estable y versátil.

Su sistema Fast&Lock incorpora un mecanismo de bloqueo patentado y tirantes completamente premontados para facilitar el montaje.

La estructura permite diferentes configuraciones de uso como andamio o escalera, adaptándose a trabajos que requieren una plataforma elevada o una solución de acceso en altura. El sistema de cierre preensamblado se acciona mediante apertura del gancho, inserción del elemento de fijación y cierre del gancho, simplificando el proceso de montaje.

Fabricado en aluminio, el Fast&Lock 200 combina ligereza, resistencia y facilidad de transporte. Dispone de una carga máxima admisible de 150 kg, un peso de 32,40 kg y una altura máxima de uso de 4,10 m. Cuenta con garantía de 5 años, certificación D.Lgs. 81/08 y norma EN 131-4.

ANDAMIO COMBINADO 5 en 1



Andamio bajo



Andamio alto



Escalera de apoyo



Escalera de tijera



Plataforma de trabajo

Características técnicas:

- Tipo de producto: andamio combinado de aluminio.
- Modelo técnico: FA200FL.
- Sistema de montaje: Fast&Lock.
- Sistema de bloqueo: patentado.
- Tirantes: completamente premontados.
- Configuraciones: andamio y escalera.
- Alturas máximas de trabajo: 2,60 m, 2,90 m, 3,20 m, 3,40 m, 3,70 m, 3,90 m y 4,10 m.
- Altura máxima modo escalera: 4,10 m.
- Altura máxima modo andamio: 3,90 m.
- Carga máxima admisible: 150 kg.
- Peso: 32,40 kg.
- Certificación: D.Lgs. 81/08.
- Norma: EN 131-4.
- Garantía: 5 años.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Trabajos a baja altitud con configuración de andamio.
- Trabajos de mantenimiento, reparación e instalación en altura reducida.
- Uso como escalera en configuraciones de acceso elevadas.
- Intervenciones bajo techo.
- Trabajos profesionales y domésticos que requieren una estructura combinada de aluminio con carga máxima de 150 kg.

Avisos de seguridad:

- Leer atentamente las instrucciones antes del uso y conservarlas.
- Utilizar el producto únicamente después de completar el montaje.

- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- Guardar el andamio protegido del aire, la humedad y los cambios climáticos.
- Desmontar el producto cuando no se utilice.

NOTA ACLARATORIA IMPORTANTE: La **ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO** se calcula simulando el alcance que puede tener una persona de 170 cm con el brazo estirado desde la posición más elevada a la que, por normativa, se puede posicionar la plataforma de trabajo, es decir sumando unos 2 metros a la altura máxima de la plataforma.

Características

Altura máx. de trabajo (cm)	399
Altura total (cm)	308
Altura máx. de la plataforma (cm)	199
Carga máx. (kg)	150
Perfil (mm)	60x22
Huella (cm)	170x120
Número de peldaños	6+6
Altura máx. de la escalera en tijera (cm)	151
Altura máx. de la escalera extendida (cm)	308
Altura máx. de trabajo en tijera (cm)	287
Altura máx. de trabajo extendida (cm)	413
Medidas de la plataforma (cm)	136 x 50

Certificaciones

Garantía	5
Certificación	D.Lgs. 81/08

Dimensiones

Peso artículo (kg)	32,40
Largo del artículo (cm)	170,00
Ancho del artículo (cm)	120,00
Alto del artículo (cm)	308,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	32,90
Producto empaquetado: largo (cm)	164,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	63,00
Producto empaquetado: alto (cm)	41,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Italia
Intrastat	76169990
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Andamio E85-200 de aluminio Hobby 3
at.com.es/p/1019398



Andamio de aluminio con sistema de anclaje rápido Fast and Lock 100
at.com.es/p/1019650



Andamio de aluminio modular con sistema de montaje rápido Fast and Lock 400
at.com.es/p/1019652



Andamio de aluminio combinado Easy 200
at.com.es/p/1521147



Andamio de aluminio Easy 100
at.com.es/p/1521148