



8013186216211

Extensión de andamio aluminio Fast&Lock 400 (5,80 m)

Artículo: FA600FL

EAN-13: 8013186216211

URL: at.com.es/p/1019652

Marca: Gierre

- Sistema de bloqueo patentado Fast&Lock para un montaje rápido y sencillo.
- Plataforma de madera Eurodeck soportada por estructura de aluminio ligera.
- Trampilla de acceso 61 × 46 cm para paso cómodo y seguro.
- Ruedas muy bajas (2 mm del suelo) que facilitan el desplazamiento.
- Estructura de aluminio con carga máxima admisible de 150 kg.

El conjunto Fast&Lock 400 + 600 combina una base de andamio de aluminio con un kit de extensión superior, creando una estructura modular de mayor altura con montaje rápido y configuración estable.

El sistema Fast&Lock incorpora un mecanismo de bloqueo patentado y tirantes completamente premontados para simplificar el ensamblaje.

La estructura está fabricada en aluminio y utiliza un sistema de cierre preensamblado basado en apertura del gancho, inserción del elemento de fijación y cierre del gancho.

La base Fast&Lock 400 proporciona la estructura principal, mientras que el kit Fast&Lock 600 se instala sobre la base para ampliar la altura del conjunto. El conjunto alcanza una altura máxima de uso de 5,80 m, mantiene una carga máxima admisible de 150 kg y dispone de certificación D.Lgs. 81/08.

La trampilla de acceso mide 61 × 46 cm, lo que facilita el paso hacia la zona de trabajo. Las ruedas quedan a apenas 2 mm del suelo, lo que permite mover el conjunto de forma suave aun con carga. Incluye barras estabilizadoras y varillas perfil 34 × 22 mm, con elementos de protección para el usuario.

Características técnicas:

- Tipo de producto: andamio de aluminio con kit de extensión.
- Composición del conjunto: base Fast&Lock 400 + extensión Fast&Lock 600 (se vende por separado).
- Material: aluminio.
- Perfil de montaje: 50 × 25 mm.
- Carga máxima permitida: 150 kg.
- Plataforma de trabajo: 136 × 50 cm.
- Trampilla de acceso: 60,8 × 45,6 cm.
- Ruedas: distancia 2 mm al suelo para facilitar movimiento.
- Sistema de bloqueo: maneta de giro rápido patentada.
- Certificación: D.Lgs. 81/08.
- Garantía: 5 años.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Trabajos de albañilería, pintura o instalaciones en altura intermedia en interiores o exteriores.

Andamio de aluminio modular con sistema de montaje rápido Fast and Lock 400

- Reformas y mantenimiento en viviendas, locales o fábricas.
- Obras donde se requiera montaje rápido sin uso de herramientas.
- Proyectos donde se pueda necesitar extensión posterior con kit FA600FL.

FA600FL es un KIT DE EXTENSIÓN, que se debe montar en la parte superior de FA400FL si se quiere obtener una mayor altura de trabajo.

El FA600FL se compone de:

- 1 par de extensiones,
- 1 plataforma con zócalo de seguridad,
- 4 estabilizadores,
- Barras adicionales,
- Ruedas,
- Juego de anclajes de pared.

El kit de extensión FA600FL debe usarse con MAKITANK06 para el anclaje a la pared según lo define el Decreto 81/08.

Avisos de seguridad:

- Leer atentamente las instrucciones antes del uso y conservarlas.
- Utilizar el producto únicamente después de completar el montaje.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- Guardar el andamio protegido del aire, la humedad y los cambios climáticos.
- Desmontar el producto cuando no se utilice.

NOTA ACLARATORIA IMPORTANTE: La **ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO** se calcula simulando el alcance que puede tener una persona de 170 cm con el brazo estirado desde la posición más elevada a la que, por normativa, se puede posicionar la plataforma de trabajo, es decir sumando unos 2 metros a la altura máxima de la plataforma.

Características

Contenido	Extensión (580 cm)
Altura máx. de trabajo (cm)	580
Altura total (cm)	520
Altura máx. de la plataforma (cm)	380
Perfil (mm)	50x25
Carga máx. (kg)	150
Huella (cm)	179x120
Medidas de la plataforma (cm)	136 x 50

Certificaciones

Garantía	5
Certificación	NF E85-200

Dimensiones

Peso artículo (kg)	38,80
Largo del artículo (cm)	179,00
Ancho del artículo (cm)	120,00
Alto del artículo (cm)	518,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	39,30
Producto empaquetado: largo (cm)	227,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	58,00
Producto empaquetado: alto (cm)	22,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Italia
Intrastat	76169990
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Andamio E85-200 de aluminio Hobby 3
at.com.es/p/1019398



Andamio EN1004 de aluminio TA-FL
at.com.es/p/1019649



Andamio de aluminio con sistema de anclaje rápido Fast and Lock 100
at.com.es/p/1019650



Andamio de aluminio multifunción con sistema de montaje rápido Fast and Lock 200
at.com.es/p/1019651