

8051773671135

Gafas de seguridad ORSO transparentes

Gafas de protección transparentes con espuma y banda elástica EPI II ORSO

Artículo	ORSOTRSG
EAN-13	8051773671135
Marca	Eagle
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1019700

- Cumplen la norma EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 como EPI de categoría II.
- Proporcionan resistencia al impacto de alta velocidad y baja energía (45 m/s) y resistencia al impacto de alta masa.
- Incorporan protección UV 400 con prestaciones ópticas mejoradas (símbolo de marcado 1).
- Banda elástica extraíble que refuerza la sujeción en trabajos en suspensión.
- Certificadas por SGS Fimko Oy (Organismo Notificado n.º 0598).

Gafas de protección ocular con lente transparente y montura envolvente, fabricadas conforme al Reglamento (UE) 2016/425 y a la norma EN ISO 16321-1:2022/A1:2025, clasificadas como equipo de protección individual (EPI) de categoría II. Ofrecen resistencia al impacto de alta velocidad y baja energía (45 m/s) y resistencia al impacto de alta masa, protección UV 400, prestaciones ópticas mejoradas (símbolo de marcado 1) y lente y montura fabricadas en policarbonato de alta resistencia. La montura incorpora una banda elástica extraíble fijada directamente a las patillas, que refuerza la sujeción y permite su uso en trabajos realizados en suspensión.

Características técnicas:
· Equipo de protección individual (EPI) de categoría II.
· Resistencia al impacto de alta velocidad y baja energía (45 m/s), ensayada a temperaturas extremas de -5 °C a +55 °C (marcado CT); además, resistencia al impacto de alta masa, ensayada a temperaturas extremas de -5 °C a +55 °C (marcado HMT).
· Código de filtro: UL1,2.
· Marcado de la lente: JDM UL1,2 CT HMT 1 CE.
· Lente: transparente de policarbonato, con protección UV 400, prestaciones ópticas mejoradas (símbolo de marcado 1) y tratamiento superficial antivaho y antirrayaduras.
· Marcado de la montura: 16321 JDM CT HMT 1-M CE.
· Montura: cómoda, ergonómica, resistente y extremadamente envolvente, con patillas bimaterial de color negro y rojo dotadas de orificios de ventilación; incorpora espuma interior para mejorar la adherencia al rostro y una banda elástica extraíble que se fija directamente a las patillas, lo que permite trabajar con seguridad incluso en suspensión.
· Talla de cabeza: 1-M.
· Certificado n.º 0598/PPE/26/0275 Issue 1, emitido por SGS Fimko Oy (Organismo Notificado n.º 0598).

Aplicaciones o usos recomendados:
· Construcción y obras públicas.
· Industria general.
· Industria metalmecánica (rectificado, torneado, fresado y mecanizado de la madera).
· Sanidad.
· Uso compatible con las prestaciones certificadas del EPI, respetando la normativa aplicable, en Motociclismo y ciclismo, tiro con arco, jogging, tiro al plato, paracaidismo, tiempo libre.

Mantenimiento:
· Lavar con agua corriente; no utilizar disolventes industriales, productos químicos agresivos ni materiales abrasivos, y no dejar secar expuesta a la luz solar directa.

· No existe una fecha de caducidad preestablecida: la vida útil depende de las condiciones de uso, la frecuencia de utilización y el modo de conservación.
· Antes de cada uso, comprobar que todas las piezas están en perfecto estado y sustituir el producto de inmediato en caso de arañazos o cualquier otro defecto.

Características

Tipo de gafa	Seguridad
Tipo de lente	Protección general
Antirrayado	Sí
Antirrayado certificadas	No
Antivaho	Sí
Antivaho certificadas	No
Filtro UVA	Sí
Patillas ajustables	No
Espuma extraíble	Sí
Lentes intercambiables	No
Apta para temperaturas extremas	Sí
Extra ligera	No
Color de la montura	Negro/ Rojo
Restricciones de uso	-

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,04
Largo del artículo (cm)	6,00
Ancho del artículo (cm)	14,00
Alto del artículo (cm)	5,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,08
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,50
Producto empaquetado: alto (cm)	16,70
Presentación	Blister

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	8051773671135
Unidades contenidas en un embalaje	12
Unidad de preparación - peso (kg)	1,10
Unidad de preparación - largo (cm)	25,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	17,00
Unidad de preparación - alto (cm)	17,00
País de origen	China
Intrastat	9004901000
Disponible en dropshipping	No

Certificaciones

Certificación	EN ISO 16321