

4013349727725

# Grão polidor flexível Novoflex SIC 240 (200 mm x Ø 5,5 mm)

Burnisher Flexível Novoflex

| | |
|---|---|
| Artigo | 9938036305 |
| EAN-13 | 4013349727725 |
| Marca | Osborn |
| Web | www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1019745 |

- Ferramenta robusta e autocentrante para todos os tipos de cilindros.
- Fácil utilização tanto em ferramentas portáteis como em máquinas automáticas.
- Polimento ideal graças aos seus filamentos flexíveis.

· Ferramenta robusta e autocentrante para todos os tipos de cilindros.
· Os filamentos flexíveis são projetados para aplicar a pressão de trabalho adequada, obtendo um polimento ideal, aplicação após aplicação.
· Fácil utilização tanto em ferramentas portáteis como em máquinas automáticas.
· Lubrificar com óleo de viscosidade SAE 10 a 30 ou óleo de brunimento.
· Para trabalhos em cilindros de freio, lubrifique somente com fluido de freio hidráulico.
· Velocidade recomendada: 350 a 700 RPM.

**Também disponível em abrasivo AO (maioria dos tamanhos)**
**Outras medidas sob consulta**

## Características

| | |
|---|---|
| Medidas | Ø 5,5 mm. Grão SIC 240 |
| Ø (mm) | 5.5 |
| Núcleo (mm) | 5 |
| Comprimento útil (mm) | 40 |
| Haste Ø (mm) | 2.1 |
| Grão | SIC 240 |
| Comprimento total (mm) | 200 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidade de preço | envase |
| Quantidade mínima | 1 |
| Condição de compra | Múltiplos de 1 |

## Dados de embalagem

| | |
|---|---|
| Quantidade de conteúdo | 1,00 |
| Unidade de conteúdo | Pieza |

## Dados logísticos

| | |
|---|---|
| Unidades contidas numa embalagem | 1 |
| Disponível em dropshipping | Não |

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com