



4013349727725

Grão polidor flexível Novoflex SIC 240 (200 mm x Ø 5,5 mm)

Artigo: 9938036305**EAN-13:** 4013349727725**URL:** at.com.es/p/1019745**Marca:** Osborn

- Ferramenta robusta e autocentrante para todos os tipos de cilindros.
- Fácil utilização tanto em ferramentas portáteis como em máquinas automáticas.
- Polimento ideal graças aos seus filamentos flexíveis.

- Ferramenta robusta e autocentrante para todos os tipos de cilindros.
- Os filamentos flexíveis são projetados para aplicar a pressão de trabalho adequada, obtendo um polimento ideal, aplicação após aplicação.
- Fácil utilização tanto em ferramentas portáteis como em máquinas automáticas.
- Lubrificar com óleo de viscosidade SAE 10 a 30 ou óleo de brunimento.
- Para trabalhos em cilindros de freio, lubrifique somente com fluido de freio hidráulico.
- Velocidade recomendada: 350 a 700 RPM.

Também disponível em abrasivo AO (maioria dos tamanhos)**Outras medidas sob consulta**

Características

Medidas	Ø 5,5 mm. Grão SIC 240
Ø (mm)	5.5
Núcleo (mm)	5
Comprimento útil (mm)	40
Haste Ø (mm)	2.1
Grão	SIC 240
Comprimento total (mm)	200

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Escovas de filamentos abrasivos para interiores

at.com.es/p/1019281



Escova manual para limpeza de tubos

at.com.es/p/1019282



Escovas de tubo de cabo de plástico

at.com.es/p/1019283