



4013349656827

Polidora flexível Novoflex grit SIC 120 (200 mm x Ø 165 mm)

Artigo: 9918036165**EAN-13:** 4013349656827**URL:** at.com.es/p/1019745**Marca:** Osborn

- Ferramenta robusta e autocentrante para todos os tipos de cilindros.
- Fácil utilização tanto em ferramentas portáteis como em máquinas automáticas.
- Polimento ideal graças aos seus filamentos flexíveis.

- Ferramenta robusta e autocentrante para todos os tipos de cilindros.
- Os filamentos flexíveis são projetados para aplicar a pressão de trabalho adequada, obtendo um polimento ideal, aplicação após aplicação.
- Fácil utilização tanto em ferramentas portáteis como em máquinas automáticas.
- Lubrificar com óleo de viscosidade SAE 10 a 30 ou óleo de brunimento.
- Para trabalhos em cilindros de freio, lubrifique somente com fluido de freio hidráulico.
- Velocidade recomendada: 350 a 700 RPM.

Também disponível em abrasivo AO (maioria dos tamanhos)**Outras medidas sob consulta**

Características

Medidas	Ø 165mm. Grão SIC 120
Ø (mm)	165
Núcleo (mm)	152
Comprimento útil (mm)	160
Haste Ø (mm)	10
Grão	SIC 120
Comprimento total (mm)	445

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Alicate de corte diagonal
modelo sueco Série 69
at.com.es/p/1017563



Broca SDS-plus S4
at.com.es/p/1018180



Rolo de tecido abrasivo
superflexível de óxido de
alumínio semifriável -
AC411JFE
at.com.es/p/1018847



Rebolos para
esmerilhadeira de
bancada dureza P blister
1 unid.
at.com.es/p/1019341