



Nivel óptico automático NA324 (Aumento 24x; Desviación 2.0 mm)

Artículo: 840382-L

EAN-13: 7640110695975

URL: at.com.es/p/1019790

Marca: Leica Geosystems

Niveles automáticos para cualquier tarea de nivelación diaria.

Exclusividad. Precisión. Sencillez.

Los profesionales se enfrentan a numerosos obstáculos en las obras. Sea cual sea la exigencia del trabajo, los niveles Leica NA300 superan las demandas sin dificultad. Confíe en la reconocida experiencia de Leica Geosystems para obtener la mejor calidad y el más alto rendimiento.

En otras palabras, en la obra, Leica Geosystems y Leica NA300 son sus mejores aliados para obtener mediciones precisas en todo momento.

EXCLUSIVIDAD.

Ya sea que se enfrente a una demanda básica o que necesite más apoyo, el diseño único del nivel automático Leica NA300 puede satisfacer cualquier aplicación del campo de la construcción. Con una mejor protección, este robusto nivel ofrece un mayor manejo ergonómico garantizando al mismo tiempo los resultados de la más alta calidad y al mejor precio.

PRECISIÓN.

La gama de niveles Leica NA300 están especialmente diseñados para las tareas diarias de nivelación. Cualquiera que sea su necesidad, estos niveles le proporcionan la mayor precisión y fiabilidad. Estos niveles automáticos ofrecen ergonomía y resistencia para su uso diario en las condiciones más duras.

SENCILLEZ.

Gracias a un espejo perfectamente diseñado, es extremadamente fácil ajustar el nivel horizontal con la mayor precisión y fiabilidad posible. Los niveles de la gama Leica NA300 - junto con todos nuestros niveles ópticos automáticos - están concebidos para su uso diario en cualquier obra.

PROTECCIÓN.

Más de 270 Centros de Servicio de Leica Geosystems en todo el mundo le aseguran que Ud pueda trabajar con la total tranquilidad, allá donde quiera que se encuentre su obra, Leica Geosystems le ofrecerá su servicio. Además la norma IP54 garantiza las mediciones de la más alta calidad, incluso en los entornos más difíciles

PRINCIPALES BENEFICIOS:

- Mediciones rápidas y precisas

Nivel automático óptico serie NA300

- Diseño exclusivo y resultados de la más alta calidad para todas las necesidades de nivelado
- Fabricados para las obras más complejas y las condiciones más adversas
- Expertos de Leica Geosystems en más de 270 centros de servicio en todo el mundo
- Oferta de servicios inigualable

DATOS TÉCNICOS:

Anteojo

Distancia de mira más corta desde el eje < 1,0 m
Campo visual a 100 m < 2,1 m
Constante de multiplicación 100
Constante de adición 0

Compensador

Profundidad de medición $\pm 15'$
Precisión de estabilización (desviación típica) < 0,5"
Sensibilidad 8' / 2 mm

Círculo horizontal

Graduación 360°
Intervalo de graduación 1°
Peso (neto) 1,5 kg
Rango de temperaturas de funcionamiento De -20°C a +40°C

Características

Aumentos	24x
Desviación estándar (mm/ 1km)	2.0
Clase de protección	IP54

Certificaciones

Garantía	1
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,50
--------------------	------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	2,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9015301000
Disponible en dropshipping	si